

杭州标签打印机打印头批发

生成日期: 2025-10-23

喷头堵塞怎么办？教你清洗喷墨打印头：可以尝试用超声波清洗机去清洗可更换的打印头，是因为现在很多产品虽然方便更换单独打印头，但是单独的打印头并不便宜，可以尝试一下超声波清洗，即便是很坏的结果，打印头坏掉也不可惜，因为它本身已经被判了无期徒刑，超声波清洗只是看看是否有奇迹。打印头喷头清洗，是一种亡羊补牢的工作。值得赞扬的是良好的喷墨打印机使用习惯。对于气候干燥或是湿润程度不同，笔者这里建议用户在购买喷墨打印机之后，不要将其束之高阁，而是每隔两三天就打印一张喷头检查测试的图案，确保喷头不被堵塞。注意当清洁打印头时需脱下戒指等硬物以防划伤打印头。杭州标签打印机打印头批发

打印机喷头如何保养延长使用寿命？1. 使用认证墨水，使用别人使用的口碑墨水，使用大厂墨水，使用通用性强的墨水。在目前的行业情况下，大部分墨水差别不大。2. 关于机器放置的风水问题，温度应保持20-25℃左右，超过30℃的墨水容易团聚，果冻容易造成堵塞，喷头墨水的挥发和干燥会加速！尽量湿度大一点，湿度要在40以上！湿度应在40以上，过于干燥的环境喷头容易干燥。温度。湿度是堵头的原因！放置环境中的灰尘很大，灰尘很大进入墨水，会粘在喷头上，会进入墨水瓶，会堵塞头部！杭州标签打印机打印头批发保护膜磨损后，打印元素会被破坏，结果就是打印头失效。

清洗打印喷头的方法：压力清洗法：适用范围:受阻情况较重。必备工具:浓度95%的酒精、一一洁净的口杯、一只一次性注射器、一次性输液器。工作原理:利用注射器的虹吸作用产生的压力，将酒精这一有机溶剂注入打印头中，从而达到清洗干涸喷头的作用。解决方法:用一只一次性输液器的塑料管或针头部分做成注射器与打印头供墨口之间的接口(结合部位一定要紧密)，接口制作完毕后，将打印头头部置于浓度95%的有机溶剂酒精中，通过打印头将酒精吸入(注意只可吸入)注射器针管中，吸入数次。其优点是清洗效果好。

打印头损坏的原因：打印头表面的保护膜会发生磨损，这和采用的打印色带及对打印头的维护无关。保护膜磨损后，打印元素会被破坏，结果就是打印头失效。因此，打印头属于损耗品，在打印机正常寿命期间需要定期更换，但有些“人为损坏”是可以通过一些手段来避免的。尤其是现在喷墨打印机产品原厂墨水价格都在下降的大环境下，更能看出维护打印头的必要性。然后再双击“我的电脑→控制面板→字体→文件→安装新字体”。不要用任何硬金属或会磨损的工具（如螺丝刀）去摩擦打印头的污染物。在热敏方式下直接打印会减少打印头的寿命，因为会潜在的增加打印头的表面擦伤。

条码打印机打印头之保养和维护：打印头是打印机中非常关键的配件，也是极易损害的。许多打印过程中出现的问题都是因为打印头没有经过合理的保养和维护所直接造成的，它就象你汽车中的刹车装置一样，是属于一个损耗配件，需要合理的安装与维护从而确保你的打印机正常工作。很大化的延长打印头的寿命对热敏打印的用户来说是非常重要的，因为它减少了打印头的更换费用从而提高生产的效率。因此，通过正确的安装以及合理的保养与维护可以很大化的增加打印头的使用寿命。喷墨打印机喷头被堵大致分为两大类清洗：①软件清洗②手动清洗。杭州标签打印机打印头批发

需要更换打印头时，请按照打印头所附带的使用手册中的步骤进行。杭州标签打印机打印头批发

打印机的喷头为什么会堵塞？有时机器喷画时喷不出墨，造成画面内容缺颜色，通常说为“喷头堵塞”，是影响画面质量和成品率的主要因素。墨水在喷头积累到一定程度后在外面将喷孔堵塞。这是我们常见的喷头堵塞，因为墨水必须挥发到空气中才能使画面变干燥，墨水也是一种容易蒸发的液体，在空气中易挥发而析出固

体物。喷孔在向布料喷画时，总会在周围残留一部分墨水，这部分墨水在空气中干燥后慢慢会使喷孔变小甚至堵塞住喷孔，这就是我们为什么要经常清洗喷头的原因。杭州标签打印机打印头批发

广州市远竞达包装材料有限公司发展规模团队不断壮大，现有一支专业技术团队，各种专业设备齐全。在远竞达近多年发展历史，公司旗下现有品牌斑马,tsc,东芝等。公司不仅*提供专业的公司坚持“质量保证、价格合理”的办厂宗旨，不断提高质量标准和服务水平，赢得国内外客户的赞誉。客户遍及国内和港澳地区、乃至东南亚及欧洲等十多个国家和地区；公司国内外客户遍及零售业、工业、金融、邮政、物流等各个方面，与全国多家公司有业务合作。，同时还建立了完善的售后服务体系，为客户提供良好的产品和服务。自公司成立以来，一直秉承“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，始终坚持以客户的需求和满意为重点，为客户提供良好的不干胶标签，条码标签机，扫描枪，打印头，从而使公司不断发展壮大。